

NEW!

自在R連続基礎シリーズ <カタログ未掲載商品>



道路幅員の有効活用

工事作業帯の安全確保



= 施工幅 =
路肩
680mm
中央分離帯
800mm

自在R連続基礎 **N型** (置き式) **SB種対応スリムタイプ**

Point

- 基礎幅550mm・高さ500mm
- 既存のH型基礎と比べて幅200mm小さい
- 防護柵ベースプレート式採用
- ボルト2本で製品連結
- 曲線R50mまで対応可能

Option

フェンス取付金具用
インサート加工可能です





路肩 置き式

概要	既存規格 H型	新規格 N型
	<B750×H500>	<B550×H500>
断面		
施工幅	880mm	680mm
重量	1739kg	1263kg
安定延長 (SB種)	24m	43m

施工幅
-200mm

中央分離帯 置き式

概要	既存規格 H型	新規格 N型
	<B750×H500>	<B550×H500>
断面		
施工幅	1000mm	800mm
重量	1739kg	1263kg
安定延長 (SB種)	24m	43m

施工幅
-200mm



本社：岐阜県大垣市津村町2丁目65番地
TEL: 0584-82-5100 FAX: 0584-81-9596

・CADデータダウンロード
・導入事例など動画で製品紹介しています！



<https://www.ibicon.co.jp>

イビコン

検索